


# F 36

## Estrema Produttività



Grande capacità serbatoio  
soluzione in minimo ingombro

## Grandi Prestazioni



Distribuzione acqua a centro  
spazzola Center Flow System



CWS (Constant Weight System)



Tergipavimento esclusivo  
performante e a basso  
costo di gestione



## Ridotta Manutenzione



Sostituzione spazzola  
senza attrezzi



Sostituzione e montaggio  
lame e tergipavimento  
senza attrezzi



Facile accesso  
ai vani interni



## Massima Robustezza



Serbatoio in polietilene  
ad alta densità



Protezione antiurto  
testata lavante



Protezione antiurto  
tergipavimento

## Ergonomia e Design



Ottima distribuzione dei pesi  
grande manovrabilità



Pannello comandi intuitivo  
e facile da usare

### Dati tecnici

		F36 C	F36 B
Larghezza lavaggio	mm	500	500
Larghezza tergipavimento	mm	815	815
Produttività (max velocità)	m <sup>2</sup> /h	1500	1500
Numero spazzole		1 (disco)	1 (disco)
Capacità serbatoio soluzione	l	36	36
Capacità serbatoio recupero	l	37	37
Alimentazione		220 - 240V 50 Hz	24V (2x12V)
Velocità max (trazione)	Km/h	3 (meccanica)	3 (meccanica)
Peso (a vuoto)	Kg	83	67
Dimensioni (LxWxH)	mm	960x500x855	960x500x855