

CANDIA C 43



Una riuscita combinazione potenza di motore-peso-velocità rendono questo modello adatto per ogni lavoro di pulizia o ripristino.

Accessori:

	C43	C43HD	C43HHD	C53
serbatoio	cod. 00-230	cod. 00-230	cod. 00-230	cod. 00-230
gruppo aspirante	cod. 00-257	cod. 00-257	cod. 00-257	
trascinatore	cod. 00-240	cod. 00-240	cod. 00-240	cod. 00-267
spazzola lavare	cod. 00-241	cod. 00-241	cod. 00-241	cod. 00-261
spazzola lucidare	cod. 00-242	cod. 00-242	cod. 00-242	cod. 00-262
spazzola moquette	cod. 00-243	cod. 00-243	cod. 00-243	
spazzola misto acciaio	cod. 00-244	cod. 00-244	cod. 00-244	
spazzola acciaio	cod. 00-245	cod. 00-245	cod. 00-245	
spazzola abrasiva	cod. 00-246	cod. 00-246	cod. 00-246	cod. 00-266
disco a spuntoni	cod. 00-247	cod. 00-247	cod. 00-247	
disco carta smeriglio	cod. 00-248	cod. 00-248	cod. 00-248	
carborundum	cod. 00-249	cod. 00-249	cod. 00-249	

1. **Serbatoio** per soluzioni detergenti. Capacità lt. 8
2. **Il gruppo aspirante** consente il recupero delle polveri generate dalla rotazione della macchina
3. **Disco rigido a supporto di tamponi**, idoneo per qualsiasi lavoro (lavare, lucidare, cristallizzare), previa selezione del pad dal colore più adatto al genere di operazione da eseguire.
4. **Spazzola in nylon ideata per lavare** qualsiasi tipo di pavimentazione senza intaccarlo. Particolarmente incisiva nella pulizia delle fughe di pavimenti piastrellati e ottima per quella del bullonato in gomma.
5. **Spazzola in saggina per lucidare** il marmo e tutte le cere rilucidabili.

*Versione per monospazzole AV: composta da misto tampico e fibre tynex. Studiata per la lucidatura ad alta velocità, risulta particolarmente adatta ad ottenere un effetto a specchio su superfici trattate con cere metallizzate.

6. **Spazzola per la shampooatura** della moquette con metodo a schiuma.

7. **Spazzola in nylon** con inserti in acciaio. Indicata dove è necessario un intervento più energico.

8. Particolarmente indicato per la **rimozione di vecchie morchie e scarti di produzione**. Realizzato con filamenti di acciaio intrecciato che garantiscono un'aggressione allo sporco di particolare tenacia. Ideale per pavimentazioni molto dure e metalliche.

9. Indicato per **lavare e decerare pavimenti bullonati**. Realizzato in nylon con abrasivo al carbonio garantisce un'energica azione sulla superficie da trattare.

10. Indicato per la **rimozione della morchia secca** dai pavimenti.

11. **Disco speciale** con sistema di fissaggio dei dischi abrasivi, per pavimentazioni in legno.

12. Ideale nella **levigatura di massetti, sottofondi cementizi**, consente di eliminare cordonature e sovrassessori di materiale. Il suo utilizzo è particolarmente indicato nei lavori di preparazione dei sottofondi prima della posa in opera di pavimenti

Dati Tecnici:

Alimentazione:	230 V/50 Hz
Potenza:	1000 W
Trasmissione:	Satelliti e planetario
Pista di lavoro:	17" – 432 mm
Velocità:	154 giri/min.
Peso:	41 kg
Pressione:	40,3 g/cm²
Rumorosità:	54 dB (A)
Lunghezza cavo:	12 m
Dimensioni:	1200x542x425