

DB/F 20



Tensione	Volts Hertz	230/400 50/60
Potenza	KW HP	1,5 2
Depressione	mm.H2O	2750
Portata	M3/h	200
Superficie filtrante	Cm2	12000
Tipo di filtro	12 Pockets	Polyester
Efficienza di filtrazione	CAT (BIA) Micron	G >3
Scuotifiltro	Manuale	Standard
Capacità	Lt.	25
Diametro d'aspirazione	Ø mm	60
Rumorosità	dB(A)	68
Protezione	IP	55
Insulamento	Cl	F
Dimensioni	cm.	35 x 70
Altezza	cm.	52
Peso	Kg.	35

Caratteristiche tecniche:

L'aspiratore è dotato di un gruppo aspirante in fusione di alluminio del tipo soffiante a canale laterale, bilanciato elettronicamente e fissato direttamente sull'albero motore; essendo privo di trasmissione non richiede alcuna manutenzione, è adatto a un servizio continuativo e gravoso, è silenzioso, potente e resistente. Il gruppo aspirante viene comandato da un interruttore salvamotore magnetotermico, completo di pulsante di emergenza, bobina di sgancio e protezione IP65.

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio, con capacità 25 litri.

Il sistema di filtrazione è composto da un filtro stellare in poliestere (1 m², eff. 3 micron), che garantisce un'alta efficienza nel trattenimento della polvere, massima protezione al motore e lunga durata del filtro stesso.

Uno scuotifiltro manuale a movimento verticale, permette all'operatore di pulire il filtro in qualsiasi momento e senza fatica, prolungando la durata del filtro stesso e mantenendo sempre al massimo le prestazioni dell'aspiratore.

L'aspiratore è montato su una robusta piastra metallica verniciata a polveri di poliestere.

Optionals:

Filtri speciali per polveri tossiche, molto fini e incandescenti

Silenziatore supplementare

Valvola limitatrice di vuoto

Principali Applicazioni:

I modelli della serie "BASE FISSA" sono ideali per l'aspirazione in continuo a bordo macchina di polveri e trucioli, in molteplici settori: carta, alluminio, metalli, tessile, etc.